
eNetIO-8-abbbbbbb

Datenblatt




Das eNetIO-8-abbbbbbb stellt Ihnen fünfzehn Ausgänge in Form eines Relaisschließer und fünfzehn galvanisch getrennte Eingänge zur Verfügung.

Es funktioniert sowohl standalone, als auch integriert in Steueranlagen in der Industrie oder im Heimanwenderbereich (z.B. openHAB, **Node-Red**).

Das Gerät ist ein eigenständiger Teil einer ganzen Serie, für den Anschluss von unterschiedlichen Sensoren und Aktoren für industrielle Anwendungen und das private Umfeld.

Die Netzwerkschnittstelle dient sowohl zur Kommunikation (HTTP, JSON REST-API, MQTT) als auch zur Spannungsversorgung des Geräts per PoE.

Der integrierte HTTP-Server ermöglicht ein komfortables Einstellen aller systemrelevanten Parameter.



Alle Softwareschnittstellen basieren auf offenen Protokollen. Somit können alle Geräte ohne Registrierung, App oder Cloudanbindung direkt in Ihrer Netzwerkumgebung betrieben werden. Dies bietet den höchstmöglichen Schutz Ihrer Daten.



Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.enetio.de



eNetIO-8-abbbbbbb

Datenblatt

Gehäuse

Robustes und kompaktes Gehäuse für die Hutschienenmontage nach EN 60715

Galvanische Trennung

Das Gerät ist von der Spannungsversorgung und von den an den Schraubklemmen angeschlossenen Sensoren und Aktoren vollständig galvanisch entkoppelt.

Kommunikationsschnittstelle

- RJ45, LAN Ethernet 10/100MBit
- M2M Kommunikation
- MQTT Client
- HTTP Homepage

Spannungsversorgung

- Netzwerk, PoE
- Alternativ 18 48V DC (verpolungssicher)

15x digitaler Ausgang

- Konfigurierbar als mono-/bistabiler Schalter
- LED Statusanzeige

15x digitaler Eingang

- Abtastintervall: ca. 2ms
- gewichtetes arithmetisches Mittel als Eingangsfilter
- LED Statusanzeige

Technische Daten

Maße L x B x H [mm]	90 x 140 x 60	
Umgebungstemperatur [°C]		
- Betrieb	min: 0	max: 50
- Lagerung	min: -40	max: 80
Luftfeuchtigkeit [% r.H.]	min: 0	max: 90
Spannungsversorgung		
- Netzwerk PoE	IEEE802.3af, Class 0	
- Spannung [V]	min: 18	max: 48
- Leistungsaufnahme [W]	typ: 0,5	max: 3,84
Digitale Ausgänge		
Anzahl	15	
Kontakte	A1 – A2, A3 – A4, B3 – B4, A5 – A6, B5 – B6, A7 – A8, B7 – B8, A9 – A10, B9 – B10, A11 – A12, B11 – B12, A13 – A14, B13 – B14, A15 – A16, B15 – B16	
Ausführung	Relais, Schließer	
Nennspannung		max: 250V~
Schaltspannung		max: 440V~
Schaltleistung		max: 1500VA
Nennstrom		max: 6A
Galvanische Trennung	≥ 3KV	
Leiterquerschnitt [AWG]	min: 24	max: 16
Kontaktlebensdauer [Zyklen] (VDE0660, VDE0631, UL508)	- 1x10 ⁵ bei 6A & 250V~ - 5x10 ⁵ bei 6A (ohmsch) & 30V= - 3x10 ⁶ bei 0,3A (L/R=40ms) & 50V=	
Digitale Eingänge		
Anzahl	15	
Kontakte	B1 – B2, C3 – C4, D3 – D4, C5 – C5, D5 – D6, C7 – C8, D7 – D8, C9 – C10, D9 – D10, C11 – C12, D11 – D12, C13 – C14, D13 – D14, C15 – C16, D15 – D16	
V_{IH}	min: 12V AC/DC	max: 230V AC/DC
V _{IL}		max: 6V AC/DC
Eingangswiderstand	≥ 50KΩ	
Galvanische Trennung	≥ 3KV	
Leiterquerschnitt (in AWG)	min: 24	max: 16
	<u> </u>	



Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.enetio.de





eNetIO-8-abbbbbbb

Datenblatt

SYSTEME GERÄTE PROTOTYPEN





HARDWARE SOFTWARE ENTWICKLUNG



entwickeln bestücken

BESTÜCKUNG SMD / THT AOI







KOMPETENZ QUALITÄT SERVICE STEUERUNGEN LINUX NODE RED

EMBEDDED MODULE SENSOREN REMOTE IO REST / MQTT POE



Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.mkc-gmbh.de

MKC Michels & Kleberhoff Computer GmbH 42329 Wuppertal, Vohwinkeler Str. 58 Tel.: 0202 / 27317-0, Fax: 0202 / 27317-49

info@mkc-gmbh.de